

一般配管用ステンレス鋼管

建築設備・屋内配管用

● **一般配管用ステンレス鋼管 JIS G3448 SUS-TPD**
 Light Gauge Stainless Steel Pipes for Ordinary Piping

● **種類** | SUS 304
 SUS 316

● **適用範囲** | 一般配管用ステンレス鋼管は、給水・給湯・排水、冷温水の配管及びその他の配管に用い、主に建築用の配管に使用される薄肉のステンレス配管である。

■ 外径及び厚さの許容差

呼び方	外径の許容差		厚さの許容差
	外径	周長	
Su			
13	0~-0.37mm	-	±0.12mm
20	0~-0.37mm	-	
25	0~-0.37mm	-	
30	±0.34mm	±0.20mm	
40	±0.43mm		
50	±0.49mm	±0.25mm	±0.15mm
60	±0.60mm		
75	±1%	±0.5%	±0.30mm
80	±1%	±0.5%	
100			
125	±1%	±0.5%	±0.40mm
150			
200			
250			
300			

SUS304 TPD

呼び径 (Su)	外径 (mm)	厚さ (mm)	長さ (mm)	重量 (kg/本)
13	15.88	0.8	4,000	1.20
20	22.22	1.0	〃	2.12
25	28.58	〃	〃	2.75
30	34.0	1.2	〃	3.92
40	42.7	〃	〃	4.96
50	48.6	〃	〃	5.68
60	60.5	1.5	〃	8.80
75	76.3	〃	〃	11.2
80	89.1	2.0	〃	17.4
100	114.3	〃	〃	22.4
125	139.8	〃	〃	27.5
150	165.2	3.0	〃	48.4
200	216.3	〃	〃	63.6

*長さは4mが定尺です。(4m/本)切断不可。

特記：SUS316 および SUS315J2 については、お問い合わせください。